

Bestellformular für Bernina Raff- und Verbundraff-Lamellenstoren

Kundenadresse und Unterschrift

Objekt / Kommission:

<input type="checkbox"/> Mit Galerie(n) , sep. Bestellformular	<input type="checkbox"/> Achsmass bis Mitte Doppelführung (<i>Distanzhalter nicht berücksichtigt</i>)
<input type="checkbox"/> MF 35 GK Aussenmontage	<input type="checkbox"/> Mass bis hinterkant Führung (<i>Abzug für Distanzhalter berücksichtigt</i>)
<input type="checkbox"/> MF 35 GK Innenmontage	<input type="checkbox"/> Oberschienenöffnung nach UNTEN (<i>Standard, ausser bei Innenmont.</i>)
<input type="checkbox"/> MF 35 GK Silchführ. 3 mm	<input type="checkbox"/> Oberschienenöffnung nach OBEN (<i>nur MF 35/50 + RS 65/80</i>)
Oberschiene 56/58 mm	<input type="checkbox"/> Ausstanzung für Endanschlag (<i>für Oberschienenöffnung nach OBEN</i>)
<input type="checkbox"/> MF 50 Aussenmontage	<input type="checkbox"/> Mit Klemmklotz, montiert (<i>Führungsschienen unten geschlossen</i>)
<input type="checkbox"/> MF 50 Innenmontage	<input type="checkbox"/> Ohne Oberschiententräger (<i>Kanalträger</i>)
<input type="checkbox"/> MF 50 Silchführ. 3 mm	<input type="checkbox"/> Fix-Montagesystem (Storen auf den Führungsschienen montiert)
<input type="checkbox"/> RS 65 Leiterkordeln	<input type="checkbox"/> Mit SCHMALEN Führungen (18/20) <input type="checkbox"/> Mit BREITEN Führungen (20/40)
<input type="checkbox"/> RS 80 Leiterkordeln	<input type="checkbox"/> Endlagensperre = Hochstosssicherung (<i>nur AV 70/710 und AV 90/910</i>)
<input type="checkbox"/> RV 80 Haken/Schlaufenkordeln	<input type="checkbox"/> Arbeitsstellung, abfahren der Lamellen in 45°-Stellung (<i>nur AV-Storen</i>)
<input type="checkbox"/> AV 70 wechselseitig Nippel	<input type="checkbox"/> Elero-Motor <input type="checkbox"/> Funkempfänger Stk: _____
<input type="checkbox"/> AV 90 wechselseitig Nippel	<input type="checkbox"/> Somfy-Motor <input type="checkbox"/> Handsender 1 Adresse Stk: _____
<input type="checkbox"/> AV 710 beidseitig Nippel	<input type="checkbox"/> Dunker-Motor <input type="checkbox"/> Handsender 4-5 Adressen Stk: _____
<input type="checkbox"/> AV 910 beidseitig Nippel	

Bernina Storen AG
Lerzenstrasse 2
8953 Dietikon

Tel.: +41 44 744 27 77
Fax: +41 44 744 27 78
info@berninastoren.ch

Wird abgeholt
 Transport

Datum: _____

Wunschtermin: _____

LEER LASSEN !

AW: _____

Diverses Zubehör		Stk.
<input type="checkbox"/> Montagebügel 1 100 x 150 mm verzinkt (Fensterseite)	115.110	_____
<input type="checkbox"/> Montagebügel 2 für Galeriehöhe 180 - 300 mm	115.120	_____
<input type="checkbox"/> Fensterbügel 1 98 x 145 mm (Schlitzlochprofil)	445.101	_____
<input type="checkbox"/> Galeriebügel (Schlitzlochprofil), Galeriehöhe = _____ mm Typ = _____		_____
<input type="checkbox"/> Distanzhalter verstellbar, Ausladung 50-63 mm	124.211	_____
<input type="checkbox"/> Distanzhalter verstellbar, Ausladung 60-85 mm	124.212	_____
<input type="checkbox"/> Distanzhalter mit Sockel, fixe Ausladung = _____ mm		_____
<input type="checkbox"/> Achskupplung, Länge (<i>Länge=Pfosten+100 mm</i>) _____ mm		_____
<input type="checkbox"/>		_____
<input type="checkbox"/>		_____
<input type="checkbox"/>		_____

Bemerkungen:

Unterschiene lackieren in Farbe Nr.: _____

Führungen lackieren in Farbe Nr.: _____

Distanzhalter lackieren in Farbe Nr.: _____

Oberschiene (Kanal) lackieren in Farbe Nr.: _____

Oberschiententräger lackieren in Farbe Nr.: _____

Farbe Nr.:		Farbe:					Pfosten breite	Doppelführung	Handkurbel komplett					ausziehbar	wegnehmbar	Pulverbeschichtete Kreuzgelenke mit Kunststoffplatte; Platte und 4-kant aufsteckbar					INOX-Kreuzgelenk oben abknickbar		Kreuzgelenke direkt befestigt an Getriebe mit Aussen 4-kant 10x10 mm				
Storenhöhe TOTAL = oberkant Oberschiene - unterkant Unterschiene bei geschlossenem Storen!							Kupplungs-distanz mm		Kurbellänge ab Austritt mm	Farbe		Halter	4-kant 8x8 mm Länge mm			SP70° 21x85	MP70° 27x85	BP70° 35x85	WP35x 47/47	DopKG 27x85	BP60° 32x70	SP60° 26x78	Spitz+ Tricht.	KG IVK 10x10	Ring+ Haken		
Pos	Stk	Konstruktions-breite mm	Lam.-Länge für IM/Silch mm	Sturz-höhe mm	Storenhöhe TOTAL mm	Antrieb R/L/Mo	g-Mass +/- mm	grau		weiss	Klemmer	Magnet	250	andere Länge													

Massaufnahme von innen gesehen von links nach rechts! Standardlieferung: mit Handkurbel, Führungsschienen, Getriebe 8x8 mm Innenvierkant, Oberschiententräger (Kanalträger), Endanschlag.