

Montage von SureFlap™ in Einfach- oder Doppelverglasungen

Diese Glasmontage-Adapter dienen dazu, eine SureFlap™-Mikrochip-Katzenklappe in eine Glasscheibe (Fenster oder Glastür) einzubauen.



Beim Arbeiten an Glasscheiben müssen immer Schutzhandschuhe getragen werden, da mit scharfen Kanten zu rechnen ist.

Das Schneiden von Glas: Das Schneiden von Öffnungen in Glasscheiben ist eine spezialisierte Tätigkeit, die nur von einem Glaser-Fachbetrieb ausgeführt werden darf. Dieser schneidet in eine neue Glasscheibe eine runde Öffnung und baut diese in Ihre Tür bzw. Ihr Fenster ein. Bitte beachten Sie, dass Hartglas nach der Härtung nicht mehr geschnitten werden kann. Deshalb erfolgt im Glaserbetrieb zuerst das Ausschneiden der Öffnung, und nachfolgend die Härtung des Glases.

Abmessungen der Öffnung: Die ideale Größe für eine erstmals montierte Katzenklappe beträgt 212 mm im Durchmesser. Falls bereits eine Öffnung vorhanden ist, eignet sich der Glasmontage-Adapter für Öffnungen mit 210 bis 260 mm Durchmesser.

Vorgehensweise bei der Montage:

Sobald die Scheibe ausgeschnitten und in Ihre Tür bzw. Ihr Fenster eingebaut ist, können Sie mit der Montage der Katzenklappe beginnen.

1. Um für den Tunnel ausreichend Platz zu haben, wird eine runde Öffnung von 212 mm Durchmesser benötigt. Siehe Abbildung 1.
2. Wenn Sie SureFlap™ in eine Doppelverglasung einbauen, können Sie den Zwischenraum zwischen den beiden Scheiben um die Öffnung herum versiegeln, damit sich innen keine Feuchtigkeit sammeln kann. *Hierzu jedoch keine metallhaltigen Dichtmaterialien verwenden!*
3. Wir empfehlen die Verwendung eines Stranges **wetterfester Dichtmasse** um die Kanten der Öffnung herum auf beiden Seiten der Scheibe anzubringen, wie in Abbildung 2 dargestellt. Eine Nahaufnahme hierzu sehen Sie in Abbildung 3. Die Dichtmasse wird zur besseren Fixierung von SureFlap™ nach der Montage beitragen, insbesondere bei größeren Öffnungen; ferner verhindert sie, dass Feuchtigkeit von außen eindringt. Diese Art von Dichtmasse ist in einer Glaserei oder den meisten Baumärkten erhältlich.
4. Einen der Glasmontage-Adapter-Ringe über die Hauptbaugruppe schieben, wie in Abbildung 4 ersichtlich.
5. Von der Innenseite des Hauses den Tunnel der Hauptbaugruppe durch die Öffnung der Scheibe schieben. Von der Außenseite her betrachtet sollte dies nun so wie in Abbildung 5 aussehen.
6. Von der Außenseite den zweiten Glasmontage-Adapter und dann den äußeren Rahmen anbringen; siehe Abbildung 6.
7. Die beiden Hälften wie in Abbildung 7 zusammenschrauben. Bei Einbau in eine Einfachverglasung muss hierzu das kürzeste der drei Schraubenpaare verwendet werden. Eine Doppelverglasung hingegen kann die mittelgroßen Schrauben erfordern, je nach Dicke der Verglasung. Vor dem Anziehen der Schrauben muss überprüft werden, ob das Gerät auch wirklich mittig in der runden Öffnung positioniert ist.

8. Die weißen Abdeckkappen mit dem Schlitz nach innen aufsetzen und dann fest aufdrücken.
9. Von der Innenseite Ihres Hauses wird der schicke neue Katzeneingang nun wie in Abbildung 8 aussehen.
10. Jetzt kann SureFlapTM für jede Ihrer Katzen programmiert werden – folgen Sie hierzu den Schritten in der Gebrauchsanweisung.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7




Abbildung 8