

Bitte vor dem Einbau lesen!

Folgende Punkte haben wir noch einmal als Empfehlung zusammengefasst, um bereits vor der Montage einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten:

- 1) Wir empfehlen, daß Sie den Katzenchip in ihrer Katze in die Katzeklappe programmieren, bevor Sie die Katzenklappe montieren um eine einwandfreie Funktion Ihres Tierchips zu gewährleisten. Berühren Sie beim Ausprobieren keine Leitungen, es könnte die Lesereichweite herabsetzen. Sie können den Antennenteil im Programmiermodus einfach über den Kopf / Nackenbereich Ihrer Katze schwenken. (Programmiermodus s. Handbuch/ Kurzanleitung) Sollten Sie die Programmierung nach der Anleitung auch nach mehreren Versuchen nicht durchführen können, empfehlen wir den besuch beim Tierarzt, um dort mittels Tierchip Lesegerät die ordentliche Funktion des Chips nochmals zu kontrollieren.
- 2) Bitte stellen Sie vor der Montage sicher, dass Sie die beste Leserreichweite erreichen können, wenn der Abstand zwischen Antenne und Tier am kleinsten ist. Montieren Sie deshalb die Klappe nicht zu hoch in Tür oder Wand. Sollte nur eine höhere Montage möglich sein, kann es evtl. von Vorteil sein, eine kleine Stufe vor den Eingang der Klappe zu legen um den Leseabstand zwischen Tier und Antennendach so gering wie möglich zu halten (z.B. Holzbrett oder Backstein)
- 3) Es gibt eine Baureihe von Mikrochip der Firma BioTherm, welcher eine sehr verringerte Lesereichweite hat. Prüfen Sie daher vor dem Einsatz der Klappe immer den Chip auf Funktion mit der Klappe. Prüfen Sie ebenfalls die Chipnummer, ob diese mit den Ziffern 985140XXXXXXXXXX beginnt. Falls ja, haben Sie einen Chip mit GERINGERER Lesereichweite. Ggfls. macht es dann Sinn, vom Tierarzt einen weiteren, moderneren Chip mit größerer Reichweite einsetzen zu lassen, falls eine Funktion mit der Klappe nicht ausreichen möglich ist. Fragen Sie Ihren Tierarzt dazu.
- 4) Sobald die Katzeklappe eingebaut ist, empfehlen wir, die entstandene Fuge zwischen Tür und Klappe beidseitig mit einem Fugen Dichtungsmittel (z.B. Acryl) aus dem Baumarkt oder Fachhandel dünn abzudichten, um Eindringen von Wasser oder Wind zu unterbinden