

Drehrahmen für Türen DT5

doppelflügelige selbstschließende Pendeltür mit Montagerahmen unten offen, nach innen und außen öffnend

Variante

DT5/16

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen 2 x Preisliste 8 von halber Breite

Seite 9

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm

Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Winkelauflage + 19 mm

Öffnungsrichtung =

links

oder

rechts

↑ Ansicht außen ↑

Horizontalschnitt

M 1:4

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Kapitel Sonderlösungen, Erhöhung der Schließkraft)	
auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Kapitel Sonderlösungen, Bürstendämpfung)	
A Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
C bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für Gehflügel angeben	Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite
die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Kapitel Sonderlösungen)

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

10 34 06 unten

10 34 07

10 34 13

10 34 22

10 34 23

10 36 11

10 35 18

10 90 60

Empfehlung

für doppelflügelige Türen

Vertikalschnitt

M 1:4

3-D Ansicht von außen

NEU:

Standflügel mit Federstiftarretierung

Wenn nicht gewünscht siehe Kapitel Sonderlösungen „Standflügelarretierung“.