

Teichbelüfter



▲ OxyTex CWS / OxyTex Sets CWS

Der OxyTex versorgt den Teich mit wertvollem Sauerstoff und hält durch die ideale Struktur der Fasern viel Platz für wichtige Mikroorganismen bereit, die Nährstoffe abbauen. Die Umwälzleistung eines OxyTex 1'000 CWS von bis zu 10 m³/h erhöht die Filterleistung um bis zu 25%. Der Oxy-Tex CWS aktiviert somit den gesamten Teich. Erhältlich ist der OxyTex CWS als Set inklusive Pumpe in zwei verschiedenen Grössen und auch als Alleinlösung zum Anschluss an bestehende Pumpen.

OxyTex CWS	OxyTex CWS	OxyTex 1'000 Set CWS	OxyTex 2'000 Set CWS
Abmessungen in mm (Ø x H)	220 x 300		
Leistungsaufnahme in Watt		15	25
Luftfördermenge in l/h		1'000	2'000
Betriebsdruck in bar	0,4		
Besiedelungsoberfläche in m²		3,5	7,0
Anzahl der OxyTeks		1	2
Nennspannung	12 V / AC		
Transformator	230 V / 50 Hz		
Garantie	2 Jahre		
Art.-Nr.	0871.060 (nur OxyTex CWS, ohne Pumpe)	0871.061* (OxyTex 1000 Set CWS, inkl. AquaOxy 1000 + 1 x OxyTex)	0871.062* (OxyTex 2000 Set CWS, inkl. AquaOxy 2000 + 2 x OxyTex)
Preis	Fr. 179.00	Fr. 319.00	Fr. 499.00

* Lieferfrist 2–3 Wochen.

0870.753 ►

OASE Icefree 330

Der OASE Icefree Thermo 330 verhindert das vollständige Zufrieren des Gartenteichs. Seine integrierte Frostwächterfunktion, aktiviert das Gerät nur bei Frostgefahr und spart so bares Geld. Er ist als einfaches Heizgerät auch bei strengem Frost für flache Teiche geeignet. Abmessungen: 300 x 135 x 334 mm, Kabellänge 10 m, 2 Jahre Garantie.



Fr. 139.00

Solar-Teichbelüfter

Diese solarbetriebenen Teichbelüfter liefern zusätzlichen Sauerstoff und sorgen für eine optimale Belüftung im Gartenteich. Neben dem Modell «Air S» sind zwei weitere Belüfter lieferbar: Der schwimmende Teichbelüfter «Floating Air», der einfach auf die Wasseroberfläche gelegt werden kann und das Modell «Air Plus» mit dem Akku, für den Betrieb bis in die Abendstunden hinein. Die Energie für die Luftpumpe liefern kristalline Solarzellen. Zum Lieferumfang gehören auch 2 m Schlauch und ein Sprudelstein. Beim Floating Air ist der Schlauch 50 cm lang.



▲ AquaOxy

Teichbelüfter für Teiche bis zu 50'000 Liter Inhalt

- Geeignet für Teiche bis zu 50 m³
- Optimale Sauerstoffversorgung von Teichflora und -fauna
- Besonders sichere 12 V-Technik bei AquaOxy 1'000 – 2'000
- Geräuschreduzierter und energieeffizienter Betrieb
- Stufenlos regulierbare Luftausströmung
- Spielraum bei der Standortwahl durch ausreichend Luftschlauch

- Inkl. Belüftersteine
- Einfache und komfortable Handhabung
- Robuster Motor und hochwertiges UV-stabiles Gehäuse
- Ersatzmembranset im Lieferumfang

Ab AquaOxy 500

- Belüftersteine verschleissfrei

AquaOxy 4'800

- Mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Als Eisfreihalter einsetzbar

AquaOxy	240	500	1'000	2'000	4'800
Abmessungen in mm (LxBxH)	195x110x75	185x140x110	228x225x135		245x185x200
Nennspannung	–		12 V / 50 Hz		–
Transformator	230 V / 50 Hz				220 – 240V / 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme in Watt	4	8	15	25	60
Luftfördermenge in (l/h)	240	500	1'000	2'000	4'800
Druck in Bar	0,14 / 1,40 m	0,20 / 2,00 m	0,2 / 2,0 m	0,25 / 2,5 m	0,35 / 3,50 m
Geeignet für Teiche bis max.	3 m³	5 m³	10 m³	20 m³	50 m³
Regulierbar	–	–	stufenlos		
Anzahl der Ausgänge	1	2			4
Anzahl der Schläuche	1 x 10 m	2 x 5 m			4 x 5 m
Anzahl der Belüftersteine	1	2			4
Kabellänge	3 m		2 m (Netzteil) + 3 m		5 m
Outdoor-tauglichkeit	unbegrenzt				spritzwasser-geschützt
Garantie	2 Jahre				
Art.-Nr.	0871.213	0871.221	0871.216	0871.217	0871.219
Preis	Fr. 65.00	Fr. 79.00	Fr. 179.00	Fr. 209.00	Fr. 279.00



Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse	Luftmenge	Akku	Preis
①	0850.116	Schwimmender Solar-Teichbelüfter Floating Air	Ø 25 x H 7 cm	max. 120 l/Std.	–	Fr. 69.00
②	0850.117	Solar-Teichbelüfter Air S	Modul: L 12,6 x B 12 cm Kabel: 3 m	max. 120 l/Std.	–	Fr. 59.00
③	0850.118	Solar-Teichbelüfter Air Plus mit Akku	Modul: L 25,5 x B 17 cm Kabel: 3 m	max. 120 l/Std.	6V / 1200mAh	Fr. 125.00